

FARGO® DTC1000

Imprimante directe sur carte

- ▮ **Des résultats de grande qualité** – Personnalisation de cartes d'identification avec photographie, simple, fiable et abordable qui apporte un niveau inédit de qualité et de durabilité.
- ▮ **Plug-and-play, tout simplement** – La conception intuitive, orientée l'utilisateur, facilite le réglage, le chargement et le fonctionnement pour une efficacité renforcée.
- ▮ **Pratique et abordable** – Créez des cartes d'identification prêtes à l'emploi grâce à l'application intégrée™ de création de badges Swift ID fonctionnant sur le principe plug-and-play.



La polyvalence ACCESS.

Conçue pour les PME, la DTC1000 apporte une efficacité maximale dans un design soigné, facile et polyvalent. Cette imprimante n'a quasiment pas besoin de maintenance et imprime des cartes couleur d'identification plastiques / à technologie tout en respectant votre budget.

Sachez tirer profit des fonctionnalités intégrées et optionnelles qui conviennent à votre entreprise:

- ▮ La possibilité d'effacer et de réimprimer, dans le respect de l'environnement, fait de la DTC1000 l'imprimante idéale pour les cartes d'identification temporaires comme les badges des visiteurs.
- ▮ Imprime sur plusieurs épaisseurs de carte, pour aller de cartes de fidélité simples à des badges plus complexes de contrôle d'accès prêts à l'emploi. Les épaisseurs couvertes vont de 0,229 mm à 1,016 mm.
- ▮ L'option d'impression recto-verso fournit davantage d'espace pour la société, les informations sur le titulaire et les fonctionnalités de sécurité.
- ▮ Il suffit de quelques secondes pour mettre votre imprimante en réseau grâce à la connectivité Ethernet en option qui vous permet d'accéder à des environnements d'impression de cartes à distance et en réseau.
- ▮ La DTC1000 permet de migrer vers des cartes à technologie contact et sans contact (notamment la technologie HID iCLASS®) ou de simples cartes à piste magnétique et de proximité grâce à des encodeurs de carte en option.

La DTC1000 vous apporte davantage de commodité pour imprimer facilement ce qu'il vous faut, notamment:

- ▮ Une cartouche tout en un (ruban et rouleau de nettoyage) facile à utiliser, qui simplifie le chargement du ruban.
- ▮ Le logiciel d'application de création de badges intégré Swift ID™ vous permet de produire des cartes d'identification en l'espace de quelques secondes sans devoir installer de logiciel supplémentaire.
- ▮ Impression bord à bord en couleurs ou simplement en noir et blanc.
- ▮ Rubans demi-panneaux pour personnaliser les cartes pré-imprimées à l'aide d'une photo ou d'un code à barres.
- ▮ Une conception intuitive qui fournit des informations instantanées sur l'état du système grâce à des boutons qui changent de couleur.
- ▮ Premier système d'impression de cartes en ligne et d'encodage de cartes à technologie équipé d'une connexion USB ou Ethernet en option.

La FARGO® DTC1000 est équipée de la technologie Genuine HID™ intégrée, assurant le niveau de performance, de valeur et de service nécessaire pour garantir votre achat. Elle est entièrement interopérable avec d'autres produits de l'écosystème HID.

Spécifications

Méthode d'impression	Impression par sublimation / Transfert thermique de résine
Résolution	Ton continu 300 ppp (11,8 points/mm)
Couleurs	Jusqu'à 16,7 millions de pixels / 256 tons par pixel
Options du ruban d'impression	<ul style="list-style-type: none"> • Pleine couleur avec panneau en résine noire et overlay, YMCKO*, 250 impressions • Demi-panneau pleine couleur avec panneau noir résine et overlay, YMCKO*, 350 impressions • Pleine couleur avec deux panneaux noir résine et overlay, YMCKOK*, 200 impressions • Panneau noir résine et overlay, KO*, 500 impressions • Panneau de sublimation noir et overlay, BO*, 500 impressions • Noir résine (standard et premium), 1000 impressions • Résine vert, bleu, rouge, blanc, argent et or, 1000 impressions • Technologie de réimpression – Aucun ruban requis
Vitesse d'impression**	7 secondes par carte (K*) ; 12 secondes par carte (KO*) ; 24 secondes par carte (YMCKO*) ; 31 secondes par carte (YMCKOK*)
Formats de cartes standards acceptés	CR-80 (3,375"L x 2,125" / 85,6 mm L x 54 mm l) ; CR-79 dos adhésif (3,313"L x 2,063" / 84,1 mm L x 52,4 mm l)
Zone d'impression	CR-80 en bord à bord (3,36"L x 2,11" / 85,3 mm L x 53,7 mm l) ; CR-79 (3,3"L x 2,04"L / 83,8 mm L x 51,8 mm l)
Épaisseurs de carte acceptées	de 0,009" à 0,040" / de 9 mil à 40 mil / de 0,229 mm à 1,016 mm
Types de carte acceptés	Cartes en PVC ou polyester avec finition PVC polie ; résine monochrome requise pour les cartes en 100 % polyester ; cartes à mémoire optique avec finition PVC ; réinscriptible
Capacité d'entrée du chargeur de cartes	100 cartes (0,030" / 0,762 mm)
Capacité du réceptacle de sortie	100 cartes (0,030" / 0,762 mm)
Nettoyage de la carte	Rouleau de nettoyage des cartes intégré dans la cartouche du ruban ; il est automatiquement remplacé à chaque changement de ruban
Mémoire	RAM de 32 Mo
Pilotes logiciels	Windows® XP / Vista™ (32 bits et 64 bits) / Server 2003 & 2008 / Windows® 7 (prochainement) / Linux®
Interface	USB 2.0, Ethernet en option avec serveur d'impression interne
Température de fonctionnement	18° à 27°C
Humidité	20-80% sans condensation
Dimensions	Imprimante recto uniquement : 8,8"H x 13,71" x 7,9"P / 224 mm H x 348 mm l x 201 mm P Imprimante recto-verso : 9,8"H x 18,71" x 9,2"P / 249 mm H x 475 mm l x 234 mm P
Poids	Recto uniquement : 7,5 lbs / 3,4 Kg ; recto-verso : 10 lbs / 4,54 Kg
Agréments	Sécurité : UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1) et CE ; EMC : FCC Classe A, CRC c1374, CE (EN 55022 Classe A, EN 55024), CCC, BSMI, KCC
Tension d'alimentation	100-240 V CA ; 3,3 A
Fréquence d'alimentation	50 Hz / 60 Hz
Garantie	Imprimante : deux ans ; tête d'imprimante : deux ans, illimitée avec les cartes UltraCard™
Options d'encodage	Lecteur 125 kHz (HID Prox) ; encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A/B, ISO 15693) ; l'encodeur de cartes à puces contact lit et écrit sur toutes les cartes à puces à mémoire et microprocesseur ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones ; encodage de bande magnétique ISO, coercivité double élevée et faible, Pistes 1, 2 et 3
Options	Connexion Ethernet simple et interface USB 2.0 pour une impression et un encodage en ligne (remarque: l'encodage Ethernet simple n'est disponible que pour iCLASS® et l'encodage de cartes à puces à contact) ; module d'impression recto-verso; modules d'encodage de cartes à technologie (contact/sans contact); module d'encodage de piste magnétique; kit de nettoyage de l'imprimante; Ethernet avec serveur d'impression interne
Logiciels	Application intégrée de création de badges Swift ID™, utilitaire de diagnostic FARGO Workbench Diagnosis Utility
Affichage	Boutons d'état changeant de couleur
Sécurité de l'imprimante	Compatibilité avec le mécanisme de verrouillage Kensington®

* Indique le type de ruban et le nombre de panneaux de ruban imprimés où Y=jaune, C=cyan, K=noir résine et O=overlay, B=noir par sublimation.

** La vitesse d'impression est approximative ; elle se mesure en partant du moment où une carte arrive dans le chargeur de sortie et le moment où la carte suivante vient la remplacer. Les vitesses d'impression n'incluent pas la durée d'encodage ou le temps nécessaire au PC pour traiter l'image. La durée de traitement dépend de la taille du fichier, du processeur, de la quantité de mémoire RAM et de la quantité de ressources disponibles au moment de l'impression.

Cette fiche technique est fournie à titre informatif uniquement. HID Global n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, relative à cette présentation. Les noms de sociétés et de produits, ainsi que les données utilisées dans les exemples sont fictifs. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Fargo et Asure ID sont des marques commerciales ou marques déposées de HID Global aux Etats-Unis et/ ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service, et noms de produits ou de services sont des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif. Ce document ne constitue pas une offre commerciale.

© 2010 HID Global. Tous droits réservés. HID, le logo HID et FARGO sont des marques commerciales ou des marques déposées de HID Global aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service, et noms de produits ou de services sont des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif.

SL1498-Rev10A

fargo.hidglobal.com



Corporate
Amérique du Nord
15370 Barranca Pkwy
Irvine, CA 92618
U.S.A.
Tel: 1 800 237 7769
Tel: +1 949 732 2000
Fax: +1 949 732 2360

Asie Pacifique
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Tel: +852 3160 9800
Fax: +852 3160 4809

Amérique Latine
Circunvalación Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Mexico
Tel: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europe, Moyen Orient et Afrique
Haverhill Business Park
Phoenix Road
Haverhill, Suffolk
CB9 7AE
England
Tel: +44 1440 714 850
Fax: +44 1440 714 840